

## La caída de un tronco causa lesiones internas y fractura la cadera de un trabajador

**Industria:** Servicios de jardinería

**Tarea:** Limpieza de escombros

**Fecha de publicación:** 26 de septiembre de 2011

**Ocupación:** Obrero

Un obrero de 22 años de edad se fracturó la cadera y laceró el hígado y los riñones cuando un tronco de 80 libras cayó 40 pies sobre su espalda. El trabajador estaba limpiando los escombros de un árbol de abeto que se iba a quitar. Él estaba trabajando directamente debajo de un compañero de trabajo que estaba "cortando en trozos" el árbol hacia abajo cuando ocurrió el incidente. El trabajador lesionado dijo que él y su compañero de trabajo estaban trabajando muy cómodos uno alrededor del otro, lo cual los llevó a no comunicarse eficazmente.

Desde que ocurrió la lesión, el trabajador ha estado luchando con sentimientos de valor y autoestima ya que ahora depende de sus padres para completar las tareas que normalmente él podía hacer. "Ni siquiera puedo cargar dos galones de leche sin lastimar mi espalda." Después de dos meses y medio, no se le ha dado de alta para trabajar y posiblemente tendrá dolor en la espalda por el resto de su vida. En este momento no cree que será capaz de volver a su trabajo. El empleador no tenía un Programa de Prevención de Accidentes tomando en consideración las prácticas seguras de trabajo en el momento del incidente.



### Requisitos del empleador

- Desarrollar un programa formal escrito para prevención de accidentes que se adapte a las necesidades de su lugar de trabajo en particular y a los tipos de riesgos involucrados. Vea WAC 296-800-14005.
- Desarrollar, supervisar, ejecutar y hacer cumplir programas efectivos de capacitación sobre seguridad y salud. Vea WAC 296-800-14020.
- Asegurar que los lugares de trabajo estén libres de riesgos reconocidos (vea WAC 296-800 - 11005). Para los arboristas y las normas de seguridad en la arboricultura vea ANSI Z133.1.
- Las áreas de trabajo de los empleados deben estar organizadas y las tareas de los empleados planeadas de manera que las acciones de un empleado no presenten un peligro para cualquier otro empleado. Vea WAC 296-54-513 (industria de la tala de árboles).

### Recomendaciones

- Realice una evaluación de riesgos del área de trabajo antes de empezar a trabajar.
- Manténgase alejado de cualquier área que lo expone a los peligros por el espacio arriba de la cabeza.
- Si es necesario trabajar por debajo de otra persona (que esté directamente arriba), asegúrese de que haya comunicación visual y/o verbal antes de comenzar el trabajo.
- Si un compañero de trabajo está trabajando debajo de usted, no realice tareas que podrían resultar en que cayera alguna cosa sobre el trabajador. Reanude las tareas sólo cuando otros se hayan movido a una distancia segura.

### Recursos

- L&I proporciona consultas gratis sobre la seguridad y la salud laboral en: [www.lni.wa.gov/Spanish/Safety/Basics/Assistance/Consultation](http://www.lni.wa.gov/Spanish/Safety/Basics/Assistance/Consultation).
- Para consejos de seguridad de OSHA para la poda de árboles y remoción vea: [http://www.osha.gov/OshDoc/data\\_Hurricane\\_Facts/tree\\_trimming\\_safety.pdf](http://www.osha.gov/OshDoc/data_Hurricane_Facts/tree_trimming_safety.pdf)
- El formulario de Análisis del Programa de Prevención de Accidentes está disponible en: <http://www.lni.wa.gov/Forms/pdf/417150af.pdf> (en inglés solamente).
- Las normas de OSHA para la industria del cuidado de árboles pueden verse en: <http://www.osha.gov/SLTC/treecare/index.html>

### ¿Necesita más información?

Por favor comuníquese con: Eric Jalonon, Especialista en Prevención, llamando al 360-902-6751 o por correo electrónico [Eric.Jalonon@Lni.wa.gov](mailto:Eric.Jalonon@Lni.wa.gov)